




ES-EMIETTEUR




SOLUTIONS DE MANUTENTION, ENTREPOSAGE ET
TRANSFORMATION DE PRODUIT EN VRAC

450 771-6262 | Imm.info


ES-EMIETTEUR

DESCRITIF GÉNÉRAL

Nos **ÉMIETTEURS** sont conçus pour exécuter avec précision le broyage des granulés en des particules de granulométrie homogène tout en produisant le moins possible de particules fines. L'écartement des rouleaux est effectué au moyen d'un seul volant de réglage qui contrôle mécaniquement une paire de crics à vis, ce qui garantit le parallélisme des rouleaux. Ce mécanisme peut aussi être commandé par vérin électrique. Des cylindres pneumatiques à double effet avec soupapes régulatrices et soupapes de surpression maintiennent la pression sur les rouleaux mais la relâchent momentanément si une pièce surdimensionnée les atteint. L'admission du produit est située au centre des rouleaux pour que l'écoulement soit uniforme. Au besoin, les cylindres éloignent un des rouleaux permettant ainsi un contournement intérieur de l'appareil.



MODÈLES	HP	DIMENSIONS GÉNÉRALES (po)	DÉBIT MAX. TM/H
ES-960	15	76 x 89 x 22	15
ES-1260	25	82 x 90 x 24	19
ES-1272	30	82 x 102 x 24	25
ES-1272H	40	82 x 102 x 24	30



Livré avec réglage manuel



Réglage à distance en option

GARANTIE

Nos équipements font tous l'objet d'une garantie d'un an pour les pièces et la main-d'œuvre.

Imprimé au Québec, Canada



www.lmm.info
450 771-6262